

ALU-SMART

Klein en flexibel



Glatz 

ALU-SMART




Materiaal en techniek

Frame:	6- of 8-delig, baleinen van aluminium, natuurlijk geanodiseerd met geprofileerde mast en traploze hoogteverstelling, bovenstok 38.4 × 1.2 mm, onderstok 35 × 1.5 mm, schuine stand door kantelgewricht.
Framekleur:	natuurlijk geanodiseerd
Framevorm:	rond, rechthoekig of vierkant
Parasolbekleding:*	zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen, verkrijgbaar in stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m ²), stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m ²)
Volant:	alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes:	optioneel

* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%



Toepassing



Plaatsing

ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Assortiment

Nominale
grootte

Bestelnummer
Frame
alu natuur

○	zonder volant
Ø 200 ⁶	206 00 200 171
Ø 220 ⁶	206 00 220 171
Ø 250 ⁶	206 00 250 171
Ø 300 ⁶	206 00 300 171
□	
210×150 ⁶	206 00 212 171
250×200 ⁶	206 00 252 171
□	
200×200 ⁶	206 00 201 171
240×240 ⁶	206 00 241 171


Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Doorgangshoogte parasoldeel hellend	Totale hoogte parasoldeel hellend	Fundament	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200 ⁶	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220 ⁶	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250 ⁶	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300 ⁶	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
210×150 ⁶	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200 ⁶	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)
200×200 ⁶	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240 ⁶	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)

⁶ 6-delig


⁸ 8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm. De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankering. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



Accessoires

Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)		Bestelnummer
1	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
1	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
2	³ Granietvoet Z, 40 kg, 45×45×8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 465
2	³ Granietvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 445
3	Staalvoet Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
4	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
5	Gazonpunt Z, 85×150×350, staal verzinkt	350 01 205 400
6	Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 201 010
6	Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 201 100
³ Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)		
7	Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 950
³ Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)		
8	Frame voor voet met rollen, 45 kg, 50×50×12 cm, antraciet, met staander Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 13 kg)	350 01 102 300
	Set gewichten, 4 stuks 35001105300, beton, bij voet met rollen 45 kg (Set gewichten ca. 32 kg)	350 01 103 300
	Beschermhoes voor voet van 45 kg	350 01 602 300
Bevestiging BT (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)		
9	Bodemhuls BT, staal verzinkt	350 01 206 100
10	Overgangsbuis BT Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 206 210
Bevestiging diverse		
11	Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31 – 40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm	350 01 252 005
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
12	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 974
Diversen		
13	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
14	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14





Glatz AG
Parasols
Seizoen 2022

[glatz.com](https://www.glatz.com)

